

FIȘĂ TEHNICĂ

Estetik[®] FLOOR

0.75L

2.5L



ESTETIK FLOOR ESTE UN LAC INCOLOR DE ACOPERIRE PE BAZĂ DE ULEI SINTETIC ȘI URETAN CU AGENȚI DE MATIFIERE ȘI ADITIVI. ACESTA ARE ROLUL DE A PROTEJA SI CREȘTE REZISTENȚA PARDOSELILOR DIN LEMN AFLATE LA INTERIOR.

Cu rol de protecție împotriva pătrunderii apei, acesta creează suprafețe transparente mate cu duritate mare, cu rezistență mecanică și la zgârieturi. Acestea pot fi restaurate fără a fi necesară îndepărtarea stratului original. Creează un finisaj semi-mat flexibil care evidențiază structura lemnului. De asemenea poate fi utilizat la lăcuirea produselor din lemn pur din interior.

Poate fi utilizat la exterior doar ca strat de acoperire pentru podele și alte produse din lemn acoperite cu Estetik Clasic, Vintage sau Profi (acestea vor îndeplini funcția de grund care conține un filtru UV care oferă protecție de lungă durată lemnului expus la radiațiile UV și factorilor meteorologici).

METODĂ DE APLICARE

Amestecați bine înainte de utilizare! Aplicați cu o pensulă sau rolă pe lemn curat, uscat, bine șlefuit și fără reziduuri de rășină sau urme de grăsimi. Acestea trebuie îndepărtate prin spălare cu amestecuri de solvenți precum toluen, acetat de butil și etanol în proporție de 1:1:1. Umiditatea lemnului pe care urmează să fie aplicată soluția trebuie să fie de maxim 14%. Calitatea pregătirii lemnului și numărul de straturi influențează aspectul final și durabilitatea finisajului.

Se aplică 2 – 3 straturi pe vreme uscată la temperaturi cuprinse între 10°C și 40°C. Temperatura optimă pentru aplicare este cuprinsă în intervalul 18°C și 23°C cu o umiditate relativă a aerului între 40-70%. Umiditatea crescută a aerului poate prelungi timpul de uscare a suprafeței acoperite. Intervalul de aplicare între straturi este de 6 – 16 ore. Suprafața se usucă complet în 24 de ore și poate fi utilizată după 72 de ore. În funcție de aspectul dorit și de absorbția bazei, se aplică până la 3 straturi. Îndepărtați excesul de material cu pensula după 10 - 20 minute.

Estetik Floor este compatibil cu produsele biocide Bochemit. Pentru suprafețele aflate la exterior se recomandă tratarea în prealabil a acestora cu soluțiile de tratarea a lemnului Bochemit QB Hobby sau Bochemit Opti F+t în vederea protejării suprafețelor împotriva insectelor de lemn, a ciupercilor sau mucegaiului. Ase vedea www.bochemit.ro.

După uscarea acestora care în funcție de temperatura și umiditatea aerului poate dura între 4 și 24 de ore se aplică Estetik Clasic, Vintage sau Profi în 1 sau 2 straturi care vor proteja suprafața împotriva radiațiilor UV. După uscarea primului strat, fibrele ridicate ale lemnului trebuie șlefuite cu hârtie abrazivă de granulație 120 pentru a obține o suprafață perfect netedă după aplicarea straturilor ulterioare. În cele din urmă Estetik Floor se aplică în 1 până la 2 straturi, care vor oferi suprafeței rezistență mecanică și la zgârieturi.

La revopsire este recomandată șlefuirea ușoară a suprafeței iar straturile vechi neaderente trebuie îndepărtate.

Produsul nu se diluează. Pentru curățarea instrumentelor de lucru se poate utiliza un solvent sintetic.


USCARE

USCAT LA ATINGERE	6 ORE
POATE FI REVOPSIT	6 - 16 ORE
USCAT	24 ORE
UTILIZABIL	72 ORE

ACOPERIRE

6 - 16m ² /strat	DEPINDE DE ABSORȚIA LEMNULUI
10 - 16m ² /strat	LEMN NEABSORBANT DE ESENȚĂ TARE
6 - 8m ² /strat	LEMN ABSORBANT SAU LEMN DE RĂSINOASE
75 - 100g/m ²	CONSUM SPECIFIC
0.899g/cm ³	DENSITATE SPECIFICĂ

NUANȚE DISPONIBILE



DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se păstrează în ambalajele originale închise, în spații bine ventilate, la temperaturi cuprinse între +5° C și +25° C, în afara spațiilor cu alimente, băuturi, a hranei pentru animale precum și a surselor de aprindere (foc deschis, scânteii, suprafețe fierbinți).

(P405) Depozitați produsul în poziție verticală.

(P501) Aruncați conținutul/recipientul prin înmânarea către o firmă specializată, autorizată în astfel de activități.

Ambalajele utilizate, golite corespunzător, trebuie predate la un centru de colectare a deșeurilor de acest tip. Ambalajele cu resturi de produs trebuie eliminate la locurile desemnate de autorități pentru deșeurile periculoase. Materialele de origine organică (cârpe, rumeguș, hârtie, praf etc.) impregnate cu Estetik Floor trebuie eliminate în siguranță, deoarece se pot autoaprinde în anumite condiții. Consultați fișa de securitate a produsului pentru mai multe detalii.

PERICOL

Conține: Hidrocarburi, C10–C13, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2% aromatici; ulei solvent (petrol) mediu aliphatic; puternic aromat.

Conține fracțiuni de benzină usoară hidro-rafinată. Clasificarea produsului: nu este clasificat ca fiind periculos. Nu este necesară etichetarea cu simbol de avertizare. Pentru mai multe detalii consultați fișa de securitate a produsului.

(P102) A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul nu trebuie aplicat pe lemnul care intră în contact direct cu pielea, apa potabilă, mâncarea sau folosit pentru tratarea lemnului utilizat în producerea de jucării pentru copii.

Lichid inflamabil din clasa a 3-a de risc de pericol!

Conținut de materie volatilă: limită pentru A/3, 750 g/l, conține maximum 490 g/l VOC în soluția de aplicare.

(H304) Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

(H317) Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

(H412) Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Purtați mască, mănuși și ochelari de protecție atunci când utilizați produsul.

(P101) Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

(P301+P310) ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: SUNAȚI IMEDIAT UN MEDIC. (P331) NU provocați vomă.

LA CONTACTUL CU OCHII: a se clăti imediat ochii cu apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.

ÎN CAZ DE INHALARE: eliminați sursa expunerii, asigurați aer proaspăt pentru pacient, solicitați asistență medicală.

CONTACT CU PIELEA (SAU PĂRUL): îndepărtați hainele contaminate, spălați bine cu apă și săpun, solicitați asistență medicală dacă este necesar.

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni (în ambalajul închis original)

Aceste informații sunt orientative și precizia lor este influențată de proprietățile diverselor materiale și de condițiile neprevăzute în timpul utilizării. Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea corectă a materialelor de aplicare, compoziția și aplicarea corectă a produsului. Astfel, este necesar să se ia în considerare toate condițiile de aplicare și prelucrare care ar putea afecta calitatea finală a finisajului. Recomandăm efectuarea unor teste în condițiile de aplicare specifice și pe același tip de suprafață. Datele de mai sus sunt influențate de condițiile de muncă concrete și, prin urmare, nu constituie o bază legală. Pentru informații în afara celor conținute de către această fișă de informații, vă rugăm să contactați producătorul pentru consultare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fișa tehnică fără notificare prealabilă.

DISTRIBUTOR

DEPOSIB EXPERT SRL

Str. Calea Surii Mari Nr.32

Sibiu, Romania

E-mail: contact@deposib.ro

Telefon: 0374 461 460