

DEPOSKY® / DUO PVC

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- În clădiri publice și rezidențiale
- În camere încălzite, locuite
- Pe acoperișuri cu panta între 15-90
- Compatibilă cu majoritatea tipurilor de acoperiș cu rama de etanșare potrivită

CARACTERISTICI

- Fereastră de mansardă din PVC, cu articulare mediană
- Sticlă exterioară întărită
- Izolare excelentă
- Rezistență la umiditate mare
- Profile din PVC fără întreținere
- Mâner elegant
- Două poziții de ventilație pasivă cu ajutorul mânerului
- Sistem de garnitură dublă între toc și cercevea
- Peliculă dublă de Low-E
- Instalare ușoară
- 10 ani garanție

MATERIAL - LEVN ȘI FINISAJ

- PVC fără plumb
- Ramforsare din oțel
- Insertie izolatoare din Polystyren

PROFILE DE ACOPERIRE

- Aluminiu, lăcuit, culoarea gri (RAL 7043)

MÂNER

- Mâner ergonomic din zinc turnat, lăcuit

BALAMALE

- Balamale pivotante



GEAM

Construcție	4-16-4H
Grosimea geamului (mm)	24 mm
Low E	■ ■
Gaz	Argon
Întărit	■
U _g (W/m ² K)	1.0
Transmitanță solară totală	0.55

FEREAȘTRA

U _w (W/m ² K)	1.3
Etanșeitate la apă	E1500
Permeabilitate la aer	Class 4
Rezistență la vânt	Class C4
Reducerea zgomotului	32 (-1,-5) dB


CULOARE

Alb	■
-----	---

DIMENSIUNI

CODUL DIMENSIUNII	DIMENSIUNE NOMINALĂ	DIMENSIUNEA EXTERIOARĂ A TOCULUI		DIMENSIUNEA GEAMULUI		STICLĂ VIZIBILĂ		
		Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Suprafața vitrată efectivă m ²
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

GAMA DE RAME DE ETANȘARE PENTRU DIFERITE TIPURI DE ÎNVELITORI*



LSX

ȘINDRILĂ
Adecvată pentru șindrila bituminoasă și ardezic, până la 8 mm (grosime de suprapunere max. 16 mm)




TFX

ȚIGLĂ
Adecvată pentru țiglă și învelitori profilate cu înălțimea profilului între 16-50 mm



FTX

ȚIGLĂ PLATĂ INTERBLOCABILĂ
Adecvată pentru țiglă plană interblocabilă cu înălțimea profilului între 16 și 50 mm



UFX

UNIVERSALĂ
Adecvată pentru învelitorile cu înălțimea profilului între 16-120 mm



SSX

TABLĂ PLANĂ
Adecvată pentru învelitoarea din tablă plană

* De asemenea, sunt disponibile și soluțiile combi, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră pentru detalii

GAMA DE RULOURI




DUA

OPAC



MIA

PARASOLAR



SSR

ROLETĂ